

OUKITEL

ДОДАТКОВА БАТАРЕЯ OUKITEL B2000L ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



2048 Вт·г



Ємність
2048 Вт·год (51,2 В)



Тип акумулятора
LiFePO₄



Ресурс циклів
3500+ циклів



Система керування
Система керування акумулятором (BMS)



Температура заряду
0-40 °C



Температура розряду
-10-40 °C



Захист
Захист від перевантаження,
перенапруги, перегріву,
короткого замикання
та перезарядження



Вага
18 кг

Технічні характеристики

Електричні характеристики	
Ємність	2048 Вт·год (51,2 В)
Місткість акумулятора	64 000 мА·год
Тип акумулятора	LiFePO ₄
Ресурс циклів	3500+ циклів
Порти для підключення додаткових акумуляторів	8*
Тип інвертора	Чиста синусоїда
Заряд	
Адаптер змінного струму (AC)	1 × XT60, 56,8 В / 10 А
Одночасно заряд та розряд	Так
Умови експлуатації	
Система керування	Система керування акумулятором (BMS)
Температура Заряд	0...40 °C
Температура Розряд	-10...40 °C
Відносна вологість	10–90%
Охолодження	Без вентиляторів
Захист	Захист від зворотної полярності, короткого замикання, перевантаження за струмом, перенапруги, зниженої напруги, перевантаження, перегріву та перезарядження
Механічні характеристики	
Матеріал корпусу	Пластик ABS + полікарбонат (PC)
Клас вогнестійкості	V0
Розміри	474 × 296 × 241,5 мм
Комплектація	B2000L ×1, кабель живлення AC ×1, кабель MC4 ×1, автомобільний зарядний кабель ×1, інструкція користувача ×1
Вага	18 кг
Сертифікація	CE, FCC, PSE, UN38.3, EMC, LVD, RoHS, MSDS
Гарантія	1 рік

Габаритні розміри

