

OUKITEL

Портативна зарядна станція OUKITEL BP3000E ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ



2048 Вт·г




Вихід змінного
струму 3200 Вт



Сенсорний екран з
інтерактивним
графічним
інтерфейсом



Розумне
налаштування
зарядки



Гнучкі
варіанти
зарядки



Час перемикання
на джерело
безперебійного
живлення 10 мс



На базі LiFePO4
акумуляторів
автомобільного
класу



Двонаправлений
інвертор з чистою
синусоїдою



Відстежування
точки
максимальної
потужності

Технічні характеристики

Електричні характеристики	
Ємність	2048 Вт·год (51,2 В)
Місткість акумулятора	64000 мА·год
Тип акумулятора	LiFePO ₄
Ресурс циклів	3500+ циклів
Порти для підключення додаткових акумуляторів	7 портів
Тип інвертора	Чиста синусоїда
Заряд	
Адаптер живлення	12–120 В / 15 А, макс. 1000 Вт
Швидке заряджання	До 1800 Вт, АС 200–240 В, макс. 15 А
Час заряджання від мережі АС	1 год 30 хв
Роз'єм для сонячної панелі	1 × XT60, 12–60 В / 20 А, MPPT, макс. 1000 Вт
Час заряджання від сонячної панелі	2,5 години
Заряджання від автомобіля	12 В / 8 А, 24 В / 10 А
Одночасне заряджання та розряджання	Підтримується
Виходи АС	
Номінальна потужність	3200 Вт
Режим резервного живлення	220 В / 12 А (макс.)
Пікова потужність	6400 Вт
Вихідна напруга	200–240 В АС
Частота	50/60 Гц
Захист від перевантаження	3250 Вт — тривале навантаження 6400 Вт — до 0,5 с
ККД інвертора	90%
Глибина розряду (DOD)	90%
Кількість АС-розеток	4 × АС, сумарно 3200 Вт
Виходи DC	
USB-A	2 × 12 Вт (5 В / 2,4 А)
USB-A QC 3.0	2 × 18 Вт (5 В / 3 А, 9 В / 2 А, 12 В / 1,5 А)
USB-C	2 × PD 100 Вт (5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 3 А, 15 В / 3 А, 20 В / 5 А)
Виходи DC 12 В	1 × авіаційний роз'єм 12,6 В / 10 А (126 Вт) 2 × роз'єми 12,6 В / 3 А (до 38 Вт)
Автомобільний роз'єм (прикурювач)	1 × 12,6 В / 10 А
LED-ліхтар	—
Час перемикання UPS	< 10 мс
Умови експлуатації	
Система керування	BMS (система керування акумулятором)
Температура заряджання	0...40 °C
Температура розряджання	-10...40 °C
Відносна вологість	10–90%
Охолодження	6 вентиляторів
Керування	Смартзастосунок через Bluetooth та Wi-Fi 2.4G
Захист	Від короткого замикання, перевантаження за струмом, перенапруги, зниженої напруги, перевантаження, перегріву та перезарядження
Механічні характеристики	
Матеріал корпусу	ABS + PC (полікарбонат)
Клас вогнестійкості	V0
Розміри	480 × 296 × 322 мм
Комплектація	BP3000E ×1, кабель живлення АС ×1, кабель MC4 ×1, автомобільний зарядний кабель ×1, інструкція користувача ×1
Вага	Нетто: 24 кг; Брутто: 28 кг
Сертифікація	CE, FCC, PSE, UN38.3, EMC, LVD, RoHS, MSDS

Габаритні розміри

